





Stierli-Bieger

CH-6210 SURSEE • SZWAJCARIA

Obrotnik Stierli ROTATOR



- ⇒ odwracanie i obracanie bez użycia dźwigu
- ⇒ spawanie i zdzieranie w pozycji „wannowej“ (obróconej o 360°)
- ⇒ stabilny i przesuwny
- ⇒ solidna konstrukcja
- ⇒ prosta obsługa



Stierli-Bieger obróci niemal wszystko...



Oszczędność czasu przy spawaniu



Obracanie i odwracanie w ciągu sekund



Ruchoma i bardzo łatwa obsługa robocza



Zmienna ergonomiczna wysokość

Dane techniczne:

Typ	ROTATOR 600	ROTATOR 1000	ROTATOR 1500	ROTATOR 2000
Udźwig	6'000 kg / parę	12'000 kg / parę	12'000 kg / parę	12'000 kg / parę
Szerokość wkładania	do 600 mm	do 1'000 mm	do 1'500 mm	do 2'000 mm
Prędkość obracania	10 sek./ 90° obrót	10 sek./ 90° obrót	20 sek./ 90° obrót	25 sek./ 90° obrót
Wysokość robocza	zmienna	zmienna	zmienna	zmienna
Napięcie	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Wymiary	2'000x1'200x1'400	2'400x1'200x2'000	2'980x1'200x2'350	3'830x1'800x2'950
Ciężar (1 para)	2'400 kg	3'200 kg	3'900 kg	5'500 kg

Wyposażenie podstawowe:

- synchroniczne prowadzenie łańcuchów
- łańcuch ze zintegrowanym przyłączem uziemiającym
- napęd elektromechaniczny

- zmienna ergonomiczna wysokość robocza
- ruchomy dzięki ręcznemu wózkowi podnośnikowemu
- prosta obsługa ręczna

Stierli-Bieger AG

Technology + Production:

Stierli Bieger AG
Schellenrain 1
CH-6210 Sursee

Telefon +41-41-920 20 55
Fax +41-41-920 24 55
E-Mail sales@stierli-bieger.com
Internet www.stierli-bieger.com